

Miele KM7464FRRVS

Fabrikant: Miele
Model: KM 7464 FR
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.196,00
Excl BTW: €988,43



Inductiekookplaat met 4 kookzones inclusief 1 krachtig PowerFlex-kookvlak, booster-functie, twinBooster, permanente panherkenning, pan-/pangrootteherkenning, Stop&Go functie, restwarmte-indicatie, aankookautomaat en automatische Con@ctivity-functie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516174509
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 62.60cm x 52.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 600 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Warmhoudfunctie, Stop&Go-functie, Con@ctivity, Miele@home
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	144 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 3e kookzone	Powerflex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Powerflex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	1850-3000 W
Vermogen 2e kookzone	1400-2200 W
Vermogen 3e kookzone	2100-3650 W
Vermogen 4e kookzone	2100-3650 W

Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	140-190 mm
Afmetingen 2e kookzone	100-160 mm
Afmetingen 3e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 4e kookzone	150-230 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	52 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	52 mm
Breedte inclusief verpakking	740 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	648 mm
Hoogte inclusief verpakking	129 mm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

