

Miele KMDA 7876 FL-A 125 GALA EDITION

Fabrikant: Miele
Model: KMDA 7876 FL-A 125 EDITION
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.419,00
Excl BTW: €2.825,62



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem, 4 kookzones, booster functie, 2 PowerFlex XL kookzones, permanente panherkenning, warmhouden, Stop&Go-functie, kookwekker, restwarmte-indicatie, afzuigstelsysteem met capaciteit 610 m3/h, geluidsniveau 67 dB(A), CleanCover-afzuigunit, koppeling met Con@ctivity en Miele@home. KMDA7876FLAMASW

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516816010
Gewicht	20.00 kg
Afmeting (HxBxD)	23.80cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	15 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Nee
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Middenboven
Installatie bijzonderheden	Geschikt voor luchtafvoer
Aansluitspanning	230V V
Frequentie	50-60Hz Hz
Aansluitwaarde	7500 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mattzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Rechts
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	4
Aantal kookzones met booster	2
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	2

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	4800 W
Vermogen 2e kookzone	3400 W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	67 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	64 dB
Geluidsniveau	67 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	230x460 mm
Afmetingen 2e kookzone	230x460 mm
Maximale luchtafvoer diameter	230 mm
Minimale luchtafvoer diameter	150-230 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	238 mm
Commerciële breedte	80 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	HBD6022, GGRP, HUB5001M, HUB6222, KMTY, SSFGGRP, DAAG100, DAAG200, KMTS57042, KMBP28002
Meegeleverde toebehoren	Aansluitkabel

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

