

Miele KMDA7473FL-U

Fabrikant: Miele
Model: Kmda 7473 fl-u
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.789,00
Excl BTW: €2.304,96



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem, luchtcirculatie, 4 kookzones inclusief 2 flexzones, permanente panherkenning, warmhouden, Stop&Go functie, automatische functie Con@ctivity, afzuigstelsysteem met 3 standen en intensiefstand, capaciteit 510 m3/h, geluidsniveau 57 dB(A), CleanCover-afzuigunit en Miele@home.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516668725
Gewicht	15.00 kg
Afmeting (HxBxD)	20.00cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Vlakinbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	15 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Aansluitspanning	385/405 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7500 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	610 m3/uur
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	510 m3/uur
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	4
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja

Specificaties	
Afzuigcapaciteit recirculatie	465 m3/uur
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W
Soort luchtgeleiding	Recirculatie
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	69 dB
Geluid recirculatie intensiefstand	69 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau	64 dB
Maten en gewicht	
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	200 mm
Commerciële breedte	80 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

