

Etna KG875RVSA

Fabrikant: Etna
Model: KG875RVSA
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€371,00
Excl BTW: €306,61



De ETNA KG875RVSA inbouw gaskookplaat heeft 5 gaspitten, waaronder 1 krachtige wokbrander met een vermogen van 3,5 kW. De kookplaat is voorzien van tweedelige branders met matzwarte deksels en 3 gietijzeren pandragers. Verder heeft de KG875RVSA geïntegreerde vonkontsteking en voor extra veiligheid heeft de kookplaat vlambeveiliging waardoor het gas wordt uitgeschakeld wanneer u geen vlam heeft. Er wordt standaard een sudderrooster meegeleverd.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393154910
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	55.00cm x 75.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	5
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	480 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Comfort	
Met wokbrander	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	11
Installatie bijzonderheden	Nee
Positie gasaansluiting	Links
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	0.6 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm

Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Wok
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Normaal
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Nee
Soort 5e kookzone	Sterk
Vermogen 1e kookzone	4200 W
Vermogen 2e kookzone	1000 W
Vermogen 3e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Vermogen 5e kookzone	3000 W

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	480 mm
Maximale nishoogte	550 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale nishoogte	550 mm
Minimale dikte werkblad	30 mm
Breedte inclusief verpakking	795 mm
Commerciële breedte	75 cm
Diepte inclusief verpakking	580 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingssysteem	Ja
Keurmerken	CE
Veiligheidssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

