

Etna KI129ZT

Fabrikant: Etna
Model: KI129ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€349,00
Excl BTW: €288,43



De **Etna KI129ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 2 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KI129ZT

- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen

Schuifbediening

Wil je de temperatuur van de kookplaat veranderen? Daarvoor kan je simpelweg de schuifbediening gebruiken. Door met je vinger er overheen te bewegen, pas je de temperatuur aan.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Kooktimer

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoeft je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393365897
Gewicht	4.38 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 28.80cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Branders/kookzones	2
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	268 mm
Nisdiepte	500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1

Aansluiting	
Installatie bijzonderheden	Plug & Cook kookplaat
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Specificaties	
Aantal kookzones	2
Flexinductie	Nee
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	268 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	55 mm
Minimale nisbreedte	268 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	55 mm
Breedte inclusief verpakking	392 mm
Bruto gewicht	5.33 kg
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	152 mm
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

