


Etna KIF360ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIF360ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€349,00
Excl BTW: €288,43



Met de **Etna KIF360ZT inductie inbouw kookplaat**, krijg je flexibiliteit en kracht hand in hand, perfect voor elke keuken. Deze kookplaat maakt het eenvoudig om te schakelen tussen 1-fase en 2-fase aansluitingen, afhankelijk van jouw keukenopstelling.

Kenmerken van de Etna KIF360ZT

- Veelzijdige aansluitopties: Kies tussen 1-fase voor eenvoudige installatie of 2-fase voor maximale kracht.
- Flexzones: Koppel de twee rechterzones om een groter kookoppervlak te creëren, ideaal voor grotere pannen of een grillplaat.
- Touch control bediening: Beheer al je kookzones met een centrale slider voor een intuïtieve kookervaring.
- Geavanceerde functies: Inclusief timers, restwarmte indicatie, en een kinderslot voor veiligheid en comfort.

Waarom jij de Etna KIF360ZT wilt hebben

Deze kookplaat is niet alleen krachtig en aanpasbaar aan jouw behoeften, maar ook ontworpen voor veiligheid en gebruiksgemak. Het slanke design en de slimme functies zoals de flexzones en volledige touch control maken van koken een naadloze en plezierige ervaring.

Overal en altijd genieten

Of je nu een snelle maaltijd klaarmaakt of een uitgebreid diner voorbereidt, de Etna KIF360ZT zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en snelle opwarming. Hierdoor blijven jouw gerechten perfect en je keuken efficiënt.

Ontdek het gemak waar je altijd van hebt gedroomd

Stel je voor dat je elke culinaire uitdaging aan kunt met gemak. De Etna KIF360ZT kookplaat maakt dit mogelijk. Geniet van de flexibiliteit en controle die deze kookplaat biedt en til je kookkunsten naar een hoger niveau.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393387158
Gewicht	8.60 kg
Afmeting (HxBxD)	62.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Achter
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	50-1500 W
Vermogen 2e kookzone	50-2600 W

Specificaties	
Vermogen 3e kookzone	50-2000 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	50-2000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	580 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	580 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	9.8 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	655 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

