

Etna KIV354RVS

Fabrikant: Etna
Model: KIV354RVS
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€549,00
Excl BTW: €453,72



Aansluiting en unieke maatvoering van deze ETNA inductiekookplaat De KIV354RVS is de ideale inductiekookplaat ter vervanging van je oude keramische kookplaat. De kookplaat is standaard uitgerust met een Perilex stekker voor aansluiting op een Perilex stopcontact. Wil je een gaskookplaat vervangen? Laat dan je meterkast aanpassen voor een 2-fase aansluiting en een Perilex stopcontact; zo maak je optimaal gebruik van het vermogen van inductie. Handig is dat dit model een breedte heeft van 54 cm, daarmee past deze ook nog eens perfect op een tafelmodel koelkast. Wil je liever een 60 cm kookplaat, kies dan voor de KIV360WIT. De inductie kookplaat heeft een RVS frame en is voorzien van Virtual Pan Support (een minimalistische screening die helpt bij het optimaal positioneren van je pan). De kookplaat is voorzien van een centrale tiptoetsbediening waarin je kan kiezen uit 10 standen (incl. boost stand). **Power, warmhoudfunctie en timers** Met de 3 kW PowerZone breng je in no-time een grote pan water aan de kook. Ook handig is de warmhoud functie, deze functie houdt het eten op een constante temperatuur van 70°C graden totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor zijn smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur. De kookplaat is tevens voorzien van timers per zone, die ook als wekker te gebruiken zijn. Veiligheid voorop, de kookplaat heeft daarom natuurlijk ook de veiligheid functies als restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en pan herkenning.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393337856
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	7.50cm x 54.00cm x 56.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Breedte	540 mm
Aansluitwaarde	7.360 W
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz Hz
Aansluitwaarde	7.360 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal

Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Vermogen 1e kookzone	50-1850 W
Vermogen 2e kookzone	100-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-2100 W
Vermogen 4e kookzone	50-1850 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	200 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Commerciële breedte	54 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	155 mm
Zekerheid	
Keurmerken	KIWA
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Meegeleverde toebehoren	Handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

