

Atag HIDD28471SV

Fabrikant: ATAG
Model: HIDD28471SV
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.399,00
Excl BTW: €2.809,09



Met de **Atag HIDD28471SV** inductiekookplaat kook je snel, nauwkeurig en met alle gemak. Of je nu een doorgewinterde chef bent of gewoon houdt van lekker eten, deze inductiekookplaat biedt jou de perfecte hulpmiddelen om iedere maaltijd tot in de puntjes te bereiden.

Kenmerken van de Atag HIDD28471SV

- Celsius°Cooking™: Kook, bak of grill met temperatuurprecisie tot op de graad. Ideaal voor het maken van alles van pannenkoeken tot sous-vide gerechten.
- IRIS2.0 slider per zone: Met één vloeiende beweging stel je de gewenste kookstand in, eenvoudig en overzichtelijk.
- Hob-2-hood functie: De kookplaat communiceert automatisch met je afzuigkap voor de juiste afzuiging en verlichting.
- PowerManagement: Slimme technologie zorgt ervoor dat je altijd optimaal vermogen hebt, zelfs bij beperkte stroomtoevoer.

Precies koken met Celsius°Cooking™

Met Celsius°Cooking™ heb je volledige controle over je kookproces. Gebruik de meegeleverde accessoires, zoals de temperatuurprobe, en stel nauwkeurig de temperatuur in. Of je nu delicate gerechten bereidt zoals sous-vide, of juist krachtig wilt bakken, deze functie maakt het allemaal mogelijk. Met handige recepten via onze website krijg je stap-voor-stap begeleiding om je gerechten perfect te bereiden.

Automatische programma's en connectiviteit

Met het PlusMenu kun je eenvoudig kiezen uit verschillende automatische programma's voor koken, bakken en grillen. Dankzij de ConnectLife™ app ben je altijd verbonden met je kookplaat. Bekijk de status van je kookplaat, krijg kookinspiratie en raadpleeg de handleiding direct vanaf je smartphone. Slim en handig!

Met de **Atag HIDD28471SV inductiekookplaat** til je jouw kookkunsten naar een hoger niveau, met precisie en gemak. Ideaal voor wie houdt van perfectie in de keuken!

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcon-

tact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | |
| EAN | 8715393334954 |
| Gewicht | 0.00 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 20.00cm x 83.00cm x 52.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|--------------------------------|--------------|
| Kookplaat | Inductie |
| Kookzones | 4 |
| Elektra aansluiting | 2 fasen |
| Nisbreedte | 834 mm |
| Nisdiepte | 524 mm |
| Kenmerken | |
| Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
| Algemeen | |
| Bouwworm | Inbouw |
| Uitvoering kookplaat | Inductie |
| Eigenschappen | |
| Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
| Programma's en functies | |
| Boosterfunctie | Ja |
| Comfort | |
| Indicator actieve kookzone | Ja |
| Aan/uit indicator | Ja |
| Automatische pandetectie | Ja |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
| Smart bediening | Ja |
| Aansluiting | |
| Aansluiting op aantal fasen | 2 |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 7620 W |

| | |
|---|-----------------------------|
| Technisch | |
| Energiesoort | Elektriciteit |
| Design | |
| Basiskleur | Zwart |
| Accentkleur | Zwart |
| Commerciële kleurnaam | Zwart |
| Specificaties | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 617 m3/uur |
| Positie 1e kookzone | Linksvoor |
| Recirculeerbaar | Ja |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 575 m3/uur |
| Positie 2e kookzone | Linksachter |
| Positie 3e kookzone | Rechtsachter |
| Positie 4e kookzone | Rechtsvoor |
| Soort 1e kookzone | Flex |
| Soort 2e kookzone | Flex |
| Soort 3e kookzone | Flex |
| Aantal kookzones met booster | 4 |
| Soort 4e kookzone | Flex |
| Flexinductie | Ja |
| Timer | Ja |
| Koppelbare zone | Ja |
| Vermogen 1e kookzone | 50-3700 W |
| Vermogen 2e kookzone | 50-3700 W |
| Soort luchtgeleiding | Luchtafvoer en Recirculatie |

| Specificaties | |
|--------------------------------|--|
| Vermogen 3e kookzone | 50-3700 W |
| Aantal vermogensstanden | 13 |
| Vermogen 4e kookzone | 50-3700 W |
| Prestaties en verbruik | |
| Geluidsniveau op hoogste stand | 60 dB |
| Geluidsniveau | 60 dB |
| Maten en gewicht | |
| Afmetingen 1e kookzone | 190-220 mm |
| Afmetingen 2e kookzone | 190-220 mm |
| Afmetingen 3e kookzone | 190-220 mm |
| Afmetingen 4e kookzone | 190-220 mm |
| Maximale nisbreedte | 834 mm |
| Maximale nisdiepte | 524 mm |
| Maximale nishoogte | 60 mm |
| Minimale nishoogte | 20 mm |
| Commerciële breedte | 83 cm |
| Zekerheid | |
| Indicator restwarmte | Ja |
| Overkookbeveiliging | Ja |
| Toebehoren | |
| Meegeleverde toebehoren | Installatieset, handleiding, CelsiusCooking Probe (APR13S) |

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

ATAG
we love to cook

