

Atag HI7271M

Fabrikant: ATAG
Model: HI7271M
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.149,00
Excl BTW: €949,59



De ATAG HI7271M is een inbouw kookplaat met slijt- en krasvast vitro-keramisch glas. De kookplaat is voorzien van RVS zijprofielen en heeft tweekleurige zone bedrukking. De HI7271M heeft 4 kookzones met 13 vermogensstanden (inclusief boostfunctie op alle zones), restwarmte indicatie per zone en automatische kookduurbegrenzing. Met de snelkeuze-standen kunt u met sprongen door de vermogensstanden heen. Daarnaast is deze kookplaat voorzien van Touch control bediening. Met de 2 digitale timer kunt u voor elke zone een afzonderlijke tijd instellen. Verder beschikt de HI7271M over voor ingestelde programma's voor wokken, braden en grillen en met de temperatuurgestuurde programma's kunt u echt sudderen en warmhouden. Voor extra veiligheid heeft de kookplaat een centrale toets om alle zones in een keer uit te schakelen, automatische uitschakeling bij oververhitting en een kinderslot. En dankzij de pandetectie wordt er geen vermogen naar een zone gestuurd wanneer er geen pan op een zone staat.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393113429
Gewicht	14.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.30cm x 77.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Vooringsgestelde programma's voor wokken, braden en grillen. Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen

Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	RVS
Commerciële kleurnaam	Zwart glas
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Timer	Ja

Specificaties	
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	30-2200 W
Vermogen 3e kookzone	40-3000 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 4e kookzone	40-3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	43 mm
Breedte inclusief verpakking	950 mm
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	145 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	VDE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

