

Atag HI9271M

Fabrikant: ATAG
Model: HI9271M
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.599,00
Excl BTW: €1.321,49



De HI9271M is een inbouw inductiekookplaat van ATAG. De kookplaat is voorzien van vijf kookzones waardoor u genoeg ruimte heeft voor al uw gerechten. Ook is er een extra grote kookzone aanwezig waar met gemak een grote pan op past. De kookplaat is voorzien van een pauzetoets. Met een druk op deze toets worden de gebruikte zones naar een zeer laag vermogen geschakeld. De digitale timers zorgen ervoor dat u de verstreken kooktijd af kunt lezen of kunt u de kookduur programmeren. De kookzone schakelt daarna automatisch uit. Ook kan de kookplaat sudderen en warm houden met de temperatuur gestuurde functies. Deze functies zorgen ervoor dat de temperatuur constant en ideaal is voor het échte sudderen. Ook is er een kinderslot aanwezig die snel en eenvoudig ongewenste bediening voorkomt. Met één druk op de toets worden alle functies geblokkeerd.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393113474
Gewicht	21.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.30cm x 90.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen. Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden. Chef functie
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Aansluitspanning	220-240/380-400 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	11100 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	RVS
Commerciële kleurnaam	Zwart glas
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Inductie

Specificaties	
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3000 W
Vermogen 3e kookzone	40-3000 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 4e kookzone	40-3000 W
Vermogen 5e kookzone	40-3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	260 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Afmetingen 5e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	43 mm
Breedte inclusief verpakking	1070 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	VDE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

