

Atag HIDD28472SV

Fabrikant: ATAG
Model: HIDD28472SV
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.399,00
Excl BTW: €2.809,09



Met de **Atag HIDD28472SV** inductiekookplaat haal je een moderne kookoplossing in huis waarmee je precies kunt koken, bakken en grillen. Deze inductiekookplaat biedt geavanceerde functies die het koken niet alleen gemakkelijker maken, maar ook leuker en efficiënter.

Kenmerken van de Atag HIDD28472SV

- Celsius°Cooking™: Kook tot op de graad nauwkeurig met de temperatuur gestuurde kookfunctie. Perfect voor sous-vide, bakken of gewoon koken zonder zorgen.
- IRIS2.0 slider per zone: Bedien elke kookzone eenvoudig en nauwkeurig met een soepele slider en stel timers in voor optimale controle.
- Hob-2-hood functie: Je kookplaat communiceert automatisch met je afzuigkap voor de juiste afzuiging en verlichting tijdens het koken.
- PowerManagement: Slim powermanagement zorgt ervoor dat je altijd optimaal kookt, zelfs bij beperkte stroomtoevoer.

Precies koken met Celsius°Cooking™

Dankzij Celsius°Cooking™ kun je nu met absolute precisie koken. Met de meegeleverde accessoires zoals de Pan en Chef Pot, of de temperatuurprobe, bereid je stap-voor-stap de perfecte gerechten. Of je nu op zoek bent naar de perfecte panenkoek of het koken van delicate gerechten als sous-vide, met deze kookplaat is dat allemaal mogelijk.

Automatische programma's en slimme functies

Het PlusMenu biedt je een scala aan handige automatische programma's voor koken, bakken en grillen. Daarnaast kun je via de ConnectLife™ app altijd de status van je kookplaat bekijken, nieuwe recepten ontdekken en inspiratie opdoen voor je volgende maaltijd. Ook de AutoPot en AutoBridge functies zorgen ervoor dat je kookplaat automatisch reageert op de grootte van je pan, zodat jij je volledig op het koken kunt richten.

Met de **Atag HIDD28472SV inductiekookplaat** kook je altijd met precisie en gemak. Of je nu een beginner of een ervaren kok bent, deze kookplaat biedt je alle tools om perfecte gerechten op tafel te zetten!

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in

het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393334985
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	20.00cm x 83.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	834 mm
Nisdiepte	524 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7620 W

Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	617 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	575 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	50-3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie

Specificaties	
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	60 dB
Geluidsniveau	60 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 3e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 4e kookzone	190-220 mm
Maximale nisbreedte	834 mm
Maximale nisdiepte	524 mm
Maximale nishoogte	60 mm
Minimale nishoogte	20 mm
Commerciële breedte	83 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Meegeliverde toebehoren	Installatieset, handleiding, CelsiusCooking Probe (APR13S)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

