


Inventum IKA8035

Fabrikant: Inventum
Model: IKA8035
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€943,70

Excl BTW: €779,92



Upgrade je keuken met de **Inventum IKA8035 inductiekookplaat**, een luxe en randloze inbouwoplossing van 80 cm breed. Met deze kookplaat maak je koken tot een echte beleving, dankzij de geïntegreerde flow-in afzuiging die alle kookluchtjes direct opvangt. De bediening? Kinderspel, met handige tiptoetsen en sliders. Met 4 kookzones, elk met 15 standen en een boostfunctie, heb je altijd de juiste instelling voor jouw gerecht. En met de bridgefunctie koppel je eenvoudig twee zones aan elkaar voor grotere pannen of een grillplaat. Deze kookplaat denkt aan alles: van automatische panherkenning tot een kinderslot en zelfs restwarmte-indicatie. En het mooiste? Hij is 100% waterproof, energiezuinig en fluisterstil, perfect voor elke keuken, groot of open. Met de Inventum IKA8035 wordt elk diner een moeiteloos feest.

Kenmerken van de Inventum IKA8035 inductiekookplaat

- Geavanceerde flow-in afzuiging voor een frisse keuken.
- 15 standen per zone met boostfunctie voor snelle verwarming.
- Bridgefunctie voor flexibel kookoppervlak.
- 100% waterproof en energiezuinig met fluisterstille werking.

Kook met precisie en gemak

Of je nu een snelle maaltijd bereidt of een uitgebreid diner, de Inventum IKA8035 biedt je de controle en flexibiliteit die je nodig hebt.

Een slimme keuze voor elke keuken

Met zijn slimme functies en duurzame constructie is de Inventum IKA8035 de perfecte toevoeging aan je keuken, ontworpen voor jouw gemak.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876172782
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	23.70cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2000 W
Vermogen 2e kookzone	2000 W
Vermogen 3e kookzone	2000 W
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	68 dB
Maten en gewicht	
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

