


Inventum IKI6028MAT

Fabrikant: Inventum
Model: IKI6028MAT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€224,12

Excl BTW: €185,22



De **Inventum IKI6028MAT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Inventum IKI6028MAT

- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Maximaal vermogen van de kookplaat kan worden ingesteld met power management
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken

Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

Power Management

Met power management beschik je over het maximale vermogen van de kookplaat. Het vermogen wordt verdeeld over de verschillende kookzones. Tijdens het koken kan de kookplaat niet boven de ingestelde aansluitwaarde gaan. Op deze manier kun je de kookplaat op een 1- of 2 fasen stopcontact aansluiten.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876172676
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.80cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz

Aansluiting	
Aansluitwaarde	3500, 7000 W
Lengte aansluitsnoer	120 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sudder
Soort 2e kookzone	Sterk
Soort 3e kookzone	Normaal
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	1400-1500 W
Vermogen 2e kookzone	2400-2600 W
Vermogen 3e kookzone	1800-2000 W
Aantal vermogensstanden	9

Specificaties	
Vermogen 4e kookzone	1800-2000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160mm mm
Afmetingen 2e kookzone	210mm mm
Afmetingen 3e kookzone	180mm mm
Afmetingen 4e kookzone	180mm mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

