


Inventum IKI6035

Fabrikant: Inventum
Model: IKI6035
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€259,00
Excl BTW: €214,05



De **Inventum IKI6035** inbouw inductiekookplaat is dankzij powermanagement zowel geschikt voor een standaard 1-fase stopcontact als voor een 2-fasen Perilex aansluiting. De kookplaat heeft vier kookzones elk met negen verschillende standen. Elke kookzone heeft een boostfunctie om extra snel mee te koken.

Kenmerken van de Inventum IKI6035

- 60 cm, facetrans aan voorzijde
- Power management 1- of 2-fase
- 4 kookzones, 9 standen per zone
- Bridge functie
- Slider bediening

Inventum inbouw inductiekookplaat met powermanagement

De Inventum inbouw inductiekookplaat IKI6035 is voorzien van vier kookzones, met elk negen verschillende standen. Met de handige bridge functie koppel je de twee linker kookzones aan elkaar, zodat je een grote grillplaat of braadslede kunt gebruiken. Ook heeft elke kookzone een boostfunctie voor extra snelle verhitting. Handig als je even snel water wilt koken. De kookplaat is makkelijk te bedienen met tiptoetsen en een individuele sliderfunctie per kookzone. Daarnaast is de kookplaat voorzien van een timerfunctie en kookduurbegrenzing. Door de power management functie kun je het totale maximale vermogen van de kookplaat instellen en kun je dus kiezen hoe je de kookplaat wilt aansluiten; op 1 fase of 2 fase. De kookplaat heeft aan de voorzijde een facetrans. Omdat veiligheid voorop staat, is de kookplaat voorzien van een kinderslot en een restwarmte indicatie.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876171792
Gewicht	9.60 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500, 7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2000 W
Vermogen 2e kookzone	2000 W
Vermogen 3e kookzone	2000 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

