

## Inventum IKI7735MAT

Fabrikant: Inventum  
Model: IKI7735MAT  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€550,04**  
Excl BTW: €454,58



De **Inventum IKI7735MAT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Inventum IKI7735MAT

- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Maximaal vermogen van de kookplaat kan worden ingesteld met power management
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat

### Bridge functie

Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone.

### Power Management

Je benut het maximale vermogen van de kookplaat met power management. De aansluitwaarde van de kookplaat wordt efficiënt verdeeld over de verschillende kookzones en de kookplaat kan op deze manier worden aangepast voor 1 of 2 fasen.

### Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

### Tiptoetsen

Met tiptoetsen kan je het vermogen regelen met elektrische toetsen. Onder het glas van de kookplaat zitten sensoren die gevoelig zijn voor aanraking. De tiptoetsen zorgen voor een eenvoudige bediening van de kookplaat.

## Panherkenning

Panherkenning voorkomt dat je de kookplaat gebruikt wanneer er geen pan op staat. De kookzones herkennen de pan en schakelen alleen in wanneer je er een pan op plaatst.

## Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

## Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Energielabel      |                            |
| EAN               | 8712876172713              |
| Gewicht           | 0.00 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 6.00cm x 77.00cm x 52.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties      |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kookplaat                   | Inductie        |
| Kookzones                   | 4               |
| Elektra aansluiting         | 1 fase, 2 fasen |
| Nisbreedte                  | 740 mm          |
| Nisdiepte                   | 490 mm          |
| Algemeen                    |                 |
| Bouwworm                    | Inbouw          |
| Uitvoering kookplaat        | Inductie        |
| Eigenschappen               |                 |
| Materiaal kookplaat         | Glaskeramiek    |
| Kookplaat randen            | Afgerond        |
| Programma's en functies     |                 |
| Boosterfunctie              | Ja              |
| Warmhoudfunctie             | Ja              |
| Comfort                     |                 |
| Indicator actieve kookzone  | Ja              |
| Met wokbrander              | Nee             |
| Aan/uit indicator           | Ja              |
| Automatische pandetectie    | Ja              |
| Communicatie met afzuigkap  | Nee             |
| Bediening                   |                 |
| Positie bedieningspaneel    | Middenvoor      |
| Soort bediening kookplaat   | Slidecontrol    |
| Smart bediening             | Nee             |
| Aansluiting                 |                 |
| Aansluiting op aantal fasen | 1, 2            |

| Aansluiting                                  |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Aansluitspanning                             | 220-240 V     |
| Aansluitstekker meegeleverd                  | Nee           |
| Frequentie                                   | 50/60 Hz      |
| Aansluitwaarde                               | 3500, 7400 W  |
| Lengte aansluitsnoer                         | 95 cm         |
| Technisch                                    |               |
| Energiesoort                                 | Elektriciteit |
| Inductie kookplaat t.b.v. oven               | Nee           |
| Design                                       |               |
| Basiskleur                                   | Zwart         |
| Commerciële kleurnaam                        | Mat zwart     |
| Specificaties                                |               |
| Aantal kookzones                             | 4             |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4             |
| Positie 1e kookzone                          | Linksvoor     |
| Positie 2e kookzone                          | Linksachter   |
| Positie 3e kookzone                          | Middenachter  |
| Positie 4e kookzone                          | Rechtsvoor    |
| Soort 1e kookzone                            | Bridge        |
| Soort 2e kookzone                            | Bridge        |
| Aantal flexibele kookzones                   | 1             |
| Soort 3e kookzone                            | Sterk         |
| Aantal kookzones met booster                 | 4             |
| Soort 4e kookzone                            | Sudder        |
| Flexinductie                                 | Nee           |
| Timer                                        | Ja            |
| Koppelbare zone                              | 1             |

| Specificaties           |             |
|-------------------------|-------------|
| Vermogen 1e kookzone    | 1800-2300 W |
| Vermogen 2e kookzone    | 1800-2300 W |
| Vermogen 3e kookzone    | 2200-2600 W |
| Aantal vermogensstanden | 9           |
| Vermogen 4e kookzone    | 1200-1500 W |
| Maten en gewicht        |             |
| Afmetingen 1e kookzone  | 180mm mm    |
| Afmetingen 2e kookzone  | 180mm mm    |
| Afmetingen 3e kookzone  | 210mm mm    |
| Afmetingen 4e kookzone  | 160mm mm    |
| Minimale nisbreedte     | 740 mm      |
| Minimale nisdiepte      | 490 mm      |
| Commerciële breedte     | 77 cm       |
| Zekerheid               |             |
| Indicator restwarmte    | Ja          |
| Overkookbeveiliging     | Nee         |

## Garantie:

**INVENTUM**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

