

Bosch DWQ96DM50

Fabrikant: Bosch
Model: DWQ96DM50
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€679,00
Excl BTW: €561,16



De DWQ96DM50 van Bosch is een roestvrijstalen afzuigkap van 90 centimeter breed. Het is een wandschouwmodel en moet aan de wand gemonteerd worden. Hij is geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. Door de DirectSelect bediening kunt u met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen. De afzuigkap heeft een maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau. U kunt de afzuigkap via TouchControl bedienen. Er zijn drie standen plus een intensieftand die na zes minuten automatisch terugschakelt. De afzuigkap is voorzien van een metalen vetfilter en is afwasbaar. Hij is voorzien van energielabel A.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005039623
Gewicht	12.40 kg
Afmeting (HxBxD)	67.60cm x 90.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	642 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 61 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwvorm	Vrijstaand
Serie	Bosch serie 4
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	3
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	220 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	215 W
T.b.v. Externe motor	Nee
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandchouw	Pyramide
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Rvs
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	642 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	441 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C

Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntie	61.1 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	84.0 %
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	42.4 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	61 dB
Geluidsniveau op stand 1	35 dB
Geluidsniveau op stand 2	42 dB
Geluidsniveau	61 dB
Geluidsniveau op stand 3	48 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	595 mm
Bruto gewicht	17.8 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	985 mm
Hoogte inclusief verpakking	405 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE/VDE
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

