

Etna AIP790CWIT

Fabrikant: Etna
Model: AIP790CWIT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€933,00
Excl BTW: €771,07



De **Etna AIP790CWIT eilandkap afzuigkap** heeft een breedte van 90 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 285 m³ / uur. Een eilandkap wordt gebruikt boven een kookeiland. Deze afzuigkap hangt helemaal vrij. Dat geeft je keuken een mooie, robuuste en industriële uitstraling. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Etna AIP790CWIT

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in

Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting stel je het licht in zodat je prettig kunt koken. Door het dimmen kun je de verlichting feller of zachter zetten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8715393358325
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	35.40cm x 90.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Plafondunit
Afzuigcapaciteit	665 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 68 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Ventilatorstanden	4
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type afzuigkap	Plafondunit
Eigenschappen	
Materiaal	Metaal
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Randafzuiging	Ja
Tweevoudig luchtaanvoersysteem	Nee
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Afstandsbediening meegeleverd	Ja
Afstandsbediening optioneel	Nee

Bediening	
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1 A
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	224.2 W
Lengte aansluitsnoer	140 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Nee
Totaal vermogen van de motoren	220 W
Afzuigstelsysteem	luchtafvoer en recirculatie
Totaal vermogen verlichting	4.2 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Wit
Accentkleur	Wit
Commerciële kleurnaam	Wit
Specificaties	
Aan/uit schakelaar	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	665 m3/uur
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	650 m3/uur
Aantal vermogensstanden	4

Specificaties	
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Lamptype	Led
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	63.4 lumen per W
Hydrodynamische efficiëntie	28.9
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	51.2 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	68 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	64 dB
Geluidsniveau op stand 1	49 dB
Geluidsniveau op stand 2	57 dB
Geluidsniveau	68 dB
Geluidsniveau op stand 3	64 dB
Maten en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Breedte inclusief verpakking	1116 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	714 mm
Hoogte inclusief verpakking	543 mm
Zekerheid	
Keurmerken	Ce
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

