

Etna AKI380ZT

Fabrikant: Etna
Model: AKI380ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.899,00
Excl BTW: €1.569,42



De **ETNA AKI380ZT** is een inductiekookplaat van 80 cm breed met geïntegreerde afzuiging, ontworpen voor een efficiënte en ruimtebesparende kookervaring. Deze combinatie van kookplaat en afzuigunit biedt vier kookzones en een centrale afzuigunit, geschikt voor zowel recirculatie als afvoer naar buiten. Het vetfilter is vaatwasserbestendig, wat het onderhoud vereenvoudigt.

Kenmerken van de ETNA AKI380ZT

- Centrale sliderbediening voor eenvoudige controle
- Boost-, warmhoud- en pauzefuncties voor flexibel koken
- Vijf afzuigstanden inclusief boostfunctie
- Afzuigcapaciteit tot 600 m³/h voor krachtige ventilatie
- Stijlvol en strak design dat naadloos in moderne keukens past

Eenvoudige bediening met centrale slider

De AKI380ZT is uitgerust met een centrale sliderbediening waarmee je moeiteloos de tien kookstanden per zone kunt instellen. Deze intuïtieve bediening zorgt voor een nauwkeurige controle over het kookproces, zodat je gerechten altijd op de juiste temperatuur bereidt.

Flexibele kookfuncties voor elke situatie

Deze kookplaat beschikt over diverse functies om het koken te vergemakkelijken. De boostfunctie brengt pannen snel op temperatuur, terwijl de warmhoudfunctie ideaal is om gerechten op serveertemperatuur te houden. Met de pauzefunctie kun je het kookproces tijdelijk onderbreken, wat handig is bij onverwachte onderbrekingen.

Krachtige en aanpasbare afzuiging

De geïntegreerde afzuigunit biedt vijf standen, inclusief een boostfunctie voor intensieve ventilatie. Met een maximale afzuigcapaciteit van 600 m³/h verwijdt de AKI380ZT effectief kookdampen en geuren, zelfs in grotere keukens. Het geluidsniveau varieert van 42 dB(A) op de laagste stand tot 66 dB(A) op de booststand, waardoor de afzuiging krachtig én stil is.

Stijlvol en functioneel design

Het strakke en moderne ontwerp van de AKI380ZT past perfect in hedendaagse keukens. De combinatie van zwarte glaskeramik en een geïntegreerde afzuigunit zorgt voor een minimalistische uitstraling, terwijl de hoogwaardige materialen du-

urzaamheid en eenvoudig onderhoud garanderen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393395016
Gewicht	18.30 kg
Afmeting (HxBxD)	25.00cm x 80.00cm x 51.50cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond, Volledig verzonken
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Nee
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	1600 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W

Specificaties	
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	1600 W
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	61 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	250 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	250 mm
Breedte inclusief verpakking	910 mm
Bruto gewicht	23.3 kg
Diepte inclusief verpakking	605 mm
Hoogte inclusief verpakking	320 mm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

