

## Etna AKI671ZT

Fabrikant: Etna  
Model: AKI671ZT  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€1.949,00**  
Excl BTW: €1.610,74



De **Etna AKI671ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Etna AKI671ZT

- Kookluchten worden afgezogen door geïntegreerde afzuiging
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen

### Met geïntegreerde afzuiging

De afzuiging van kookluchten gaan niet via de afzuigkap, maar gewoon via de kookplaat! Dit scheelt een hoop ruimte in de keuken en het geeft ook nog eens een strakke design look.

### Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

### Bridge functie

De bridge functie maakt het mogelijk om met een grote pan te kunnen koken. Met de bridge functie koppel je twee kookzones aan elkaar. Zo ontstaat er een grote kookzone die je kunt gebruiken. Deze grote kookzone bedien je met een knop.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

## Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      |                             |
| EAN               | 8715393361882               |
| Gewicht           | 17.40 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 25.00cm x 70.00cm x 51.50cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties        |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Kookplaat                     | Inductie                     |
| Kookzones                     | 4                            |
| Elektra aansluiting           | 2 fasen                      |
| Nisbreedte                    | 560 mm                       |
| Nisdiepte                     | 490 mm                       |
| Kenmerken                     |                              |
| Met geïntegreerde afzuiging   | Ja                           |
| Algemeen                      |                              |
| Bouwworm                      | Inbouw                       |
| Uitvoering kookplaat          | Inductie                     |
| Eigenschappen                 |                              |
| Materiaal kookplaat           | Glaskeramiek                 |
| Materiaal vetfilter           | Aluminium                    |
| Kookplaat randen              | Afgerond, Volledig verzonken |
| Afwerking kookplaat           | Glanzend                     |
| Programma's en functies       |                              |
| Boosterfunctie                | Ja                           |
| Warmhoudfunctie               | Ja                           |
| Comfort                       |                              |
| Indicator actieve kookzone    | Ja                           |
| Met wokbrander                | Nee                          |
| Aan/uit indicator             | Ja                           |
| Automatische pandetectie      | Ja                           |
| Communicatie met afzuigkap    | Ja                           |
| Reinigingsindicatie vetfilter | Ja                           |
| Vetfilter uitwasbaar          | Ja                           |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bediening</b>                                      |                 |
| Positie bedieningspaneel                              | Voorzijde       |
| Soort bediening kookplaat                             | Touch bediening |
| Smart bediening                                       | Nee             |
| <b>Aansluiting</b>                                    |                 |
| Aansluiting op aantal fasen                           | 2               |
| Aansluitspanning                                      | 220-240 V       |
| Afzekering apparaat                                   | 32 A            |
| Frequentie                                            | 50/60 Hz        |
| Aansluitwaarde                                        | 7400 W          |
| <b>Technisch</b>                                      |                 |
| Energiesoort                                          | Elektriciteit   |
| <b>Design</b>                                         |                 |
| Basiskleur                                            | Zwart           |
| <b>Specificaties</b>                                  |                 |
| Aantal kookzones                                      | 4               |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)          | 4               |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer                          | 580 m3/uur      |
| Positie 1e kookzone                                   | Linksvoor       |
| Recirculeerbaar                                       | Ja met HF2018   |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 485 m3/uur      |
| Positie 2e kookzone                                   | Linksachter     |
| Positie 3e kookzone                                   | Rechtsvoor      |
| Positie 4e kookzone                                   | Rechtsachter    |
| Soort 1e kookzone                                     | Flex            |
| Soort 2e kookzone                                     | Flex            |
| Aantal flexibele kookzones                            | 1               |

| Specificaties                            |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Soort 3e kookzone                        | Sudder                          |
| Aantal kookzones met booster             | 4                               |
| Soort 4e kookzone                        | Sterk                           |
| Flexinductie                             | Ja                              |
| Timer                                    | Ja                              |
| Afzuigcapaciteit recirculatie            | 485 m3/uur                      |
| Koppelbare zone                          | 1                               |
| Vermogen 1e kookzone                     | 50-(Flex1200-3700)-3000 W       |
| Vermogen 2e kookzone                     | 50-(Flex1200-3700)-1850 W       |
| Soort luchtgeleiding                     | Afvoer naar buiten/recirculatie |
| Vermogen 3e kookzone                     | 50-1400 W                       |
| Aantal vermogensstanden                  | 10                              |
| Vermogen 4e kookzone                     | 50-3000 W                       |
| Prestaties en verbruik                   |                                 |
| Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand | 67 dB                           |
| Geluid recirculatie intensiefstand       | 73 dB                           |
| Geluidsniveau op hoogste stand           | 57 dB                           |
| Geluidsniveau                            | 57 dB                           |
| Maten en gewicht                         |                                 |
| Afmetingen 1e kookzone                   | 210x190 mm                      |
| Afmetingen 2e kookzone                   | 210x190 mm                      |
| Afmetingen 3e kookzone                   | 160 mm                          |
| Afmetingen 4e kookzone                   | 200 mm                          |
| Maximale nisbreedte                      | 560 mm                          |
| Maximale nisdiepte                       | 490 mm                          |
| Maximale nishoogte                       | 224 mm                          |
| Minimale nisbreedte                      | 560 mm                          |

| Maten en gewicht             |         |
|------------------------------|---------|
| Minimale nisdiepte           | 490 mm  |
| Minimale nishoogte           | 224 mm  |
| Breedte inclusief verpakking | 800 mm  |
| Bruto gewicht                | 21.5 kg |
| Commerciële breedte          | 70 cm   |
| Diepte inclusief verpakking  | 582 mm  |
| Hoogte inclusief verpakking  | 320 mm  |
| Zekerheid                    |         |
| Indicator restwarmte         | Ja      |
| Overkookbeveiliging          | Ja      |
| Kinderbeveiliging            | Nee     |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

