

Etna AKI680ZT

Fabrikant: Etna
Model: AKI680ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.049,00
Excl BTW: €1.693,39



De **Etna AKI680ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna AKI680ZT

- Kookluchten worden afgezogen door geïntegreerde afzuiging
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat

Met geïntegreerde afzuiging

Je hebt geen aparte afzuigkap meer nodig dankzij geïntegreerde afzuiging. Kookluchten worden afgezogen via de afzuiging in de kookplaat. Dit zorgt voor een strak design zonder een grote afzuigkap in de keuken. Ook bij kookeilanden kunnen dit soort kookplaten een mooi alternatief zijn voor een eilandkap.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Panherkenning

Panherkenning zorgt ervoor dat een kookzone alleen inschakelt wanneer een pan op staat. Zo voorkom je dat de kookplaat onnodig aanstaat.

Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

Kinderbeveiliging

Door de kinderbeveiliging in te schakelen, kunnen de instellingen van de kookplaat niet worden aangepast. Ook voorkom je

op deze manier dat de kookplaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393356529
Gewicht	18.30 kg
Afmeting (HxBxD)	25.00cm x 80.00cm x 51.50cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	15 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja

Comfort	
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	580 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Met HF2018
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Sudder

Specificaties	
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-(flex 1200-3700)-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-(flex 1200-3700)-1850 W
Soort luchtgeleiding	Afvoer naar buiten/recirculatie
Vermogen 3e kookzone	50-1400 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	67 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	57 dB
Geluidsniveau	67 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210x190 mm
Afmetingen 2e kookzone	210x190 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	200 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	224 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	224 mm
Breedte inclusief verpakking	910 mm

Maten en gewicht	
Bruto gewicht	23.3 kg
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	605 mm
Hoogte inclusief verpakking	320 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

