

Bosch DEM66AC00

Fabrikant: Bosch
Model: DEM66AC00
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€311,00
Excl BTW: €257,02



De integreerbare afzuigkap wordt tussen bovenkasten geplaatst waarbij de kap volledig wordt geïntegreerd in de keukenopstelling. - Afzuigcapaciteit: 620 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken. - LED-verlichting: voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat. - Bijzonder stil: hoog vermogen met maar 56 dB.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005041114
Gewicht	10.80 kg
Afmeting (HxBxD)	40.20cm x 59.90cm x 27.10cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Geïntegreerd
Afzuigcapaciteit	620 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 70 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 2
Type afzuigkap	Geïntegreerde afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	126 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	250 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zilver
Commerciële kleurnaam	Zilver
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	620 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	410 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntie	29 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	76 %
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	68.4 kWh

Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	75 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	70 dB
Geluidsniveau op stand 1	49 dB
Geluidsniveau op stand 2	56 dB
Geluidsniveau	70 dB
Geluidsniveau op stand 3	70 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale nisbreedte	599 mm
Minimale nisdiepte	271 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	13.3 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	330 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

