

Bosch DWB66DM50

Fabrikant: Bosch
Model: DWB66DM50
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€573,00
Excl BTW: €473,55



De DWB66DM50 van Bosch is een roestvrijstalen afzuigkap. Dit model biedt uitstekende prestaties in een mooi design. Hij moet aan de wand gemonteerd worden en is geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. Met een druk op de knop kunt u het gewenste vermogen en het licht instellen. De afzuigkap is voorzien van drie standen en een intensief stand. De intensiefs-stand wordt na zes minuten automatisch teruggeschakeld. Dit model heeft een efficiënte condensatormotor en een dubbelzijdig zuigende ventilator. Daarnaast zorgt de afzuigkap voor een maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau. Hij is voorzien van energieklaas A.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005051038
Gewicht	11.40 kg
Afmeting (HxBxD)	63.50cm x 60.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	605 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 60 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwvorm	Vrijstaand
Serie	Bosch serie 4
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	220 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	215 W
T.b.v. Externe motor	Nee
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Rvs
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	605 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	441 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	B

Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntie	69.1 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	85.4 %
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	44 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	75 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB
Geluidsniveau op stand 1	48 dB
Geluidsniveau op stand 2	60 dB
Geluidsniveau	60 dB
Geluidsniveau op stand 3	69 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	600 mm
Bruto gewicht	16.0 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	685 mm
Hoogte inclusief verpakking	405 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE/VDE
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

