

Bosch DWB67CM50

Fabrikant: Bosch
Model: DWB67CM50
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€560,00
Excl BTW: €462,81



De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Kenmerken van de Bosch DWB67CM50

- **Bijzonder stil: maximale prestaties, minimaal geluid.**
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant: verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.**
- **EcoSilence Drive: de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.**
- **Touch Select: wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.**

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005086597
Gewicht	14.70 kg
Afmeting (HxBxD)	62.80cm x 59.80cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	671 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 60 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Vrijstaand
Serie	Bosch serie 6
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	143 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	140 W
T.b.v. Externe motor	Nee
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Rvs
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	671 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	409 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A

Efficiëntie en duurzaamheid	
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Verlichtingsefficiëntie	54.5 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	88.3 %
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	35.5 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	74 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	70 dB
Geluidsniveau op stand 1	47 dB
Geluidsniveau op stand 2	54 dB
Geluidsniveau	60 dB
Geluidsniveau op stand 3	60 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	20.4 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	590 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE/VDE
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee

Toebehoren	
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

