

Bosch PXX895D66E

Fabrikant: Bosch
Model: PXX895D66E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.999,00
Excl BTW: €2.478,51



Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem Serie 8, 4 elektronisch geregelde inductiezones, panwaarnemeng, 2 flexinductie ookzones, directSelect Premium, perfectCook sensor, perfectFry BraadSensor, powerboost-functie, panBoost, afzuigsysteem met capaciteit 622 m3/h en geluidsniveau 62 dB(A).

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242005192526
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	22.30cm x 81.60cm x 52.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 8
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Met afzuiging
Productlijn	Bosch Accentline
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	30 minuten
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja

Comfort	
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie, De "Plug 'n Play" starterset HEZ9VRUD0 voor recirculatie direct achter de kast vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel, Aanbevolen voor ideale prestaties zijn 50 mm Voor recirculatie, moet een terugstroomopening van $\geq 400\text{cm}^2$ in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant. Luchttuitlaat aan de achterzijde van het toestel is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150). Wordt geleverd zonder stekker
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	622 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor

Specificaties	
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	615 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal flexibele kookzones	2
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2200-3700 W
Vermogen 2e kookzone	2200-3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie
Vermogen 3e kookzone	2200-3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	2200-3700 W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	72 dB
Geluid recirculatie intensiefstand	74 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB
Geluidsniveau	69 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190 mm
Afmetingen 2e kookzone	190 mm
Afmetingen 3e kookzone	190 mm
Afmetingen 4e kookzone	190 mm

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	223 mm
Breedte inclusief verpakking	950 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	660 mm
Hoogte inclusief verpakking	430 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/VDE
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Optionele accessoires	HEZ9VRUD0 starterset met cleanAir filters (4 stuks) en telescopische 'slider' voor uitblazen achter de kast - HEZ9VRPD0 starterset met cleanAir filters (4 stuks) en diffusor voor uitblazen onder de plint (additionele platte buizen benodigd). -Voor luchtafvoer is een starterset HEZ9VEDU0 geluidsfilters (4 stuks) benodigd.
Meegeleverde toebehoren	Inclusief 1x wireless kookSensor

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

