

Siemens EX877NX68E

Fabrikant: Siemens
Model: EX877NX68E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.849,00
Excl BTW: €2.354,55



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem IQ700, 4 kookzones, 2 flexzones. powerBoost functie alle zones, panBoost functie, blue dual lightSlider, 17 vermogenstanden, timer, count-up timer, kookwekker, quick- en reStart functie, afzuigstelsysteem met 17 snelheden en 2 intensiefstanden, capaciteit 622 m3/h, geluidsniveau 74 dB(A), facet en Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242003921463
Gewicht	26.40 kg
Afmeting (HxBxD)	22.30cm x 81.20cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 752 mm
Nisdiepte	490 - 492 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Serie	Siemens IQ700
Uitvoering kookplaat	Inductie
Productlijn	Siemens Studioline
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Kookplaat randen	Zijprofielen
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	30 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja

Comfort	
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240/385-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Aantal motoren	1
Totaal vermogen van de motoren	170 W
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	BlackSteel
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	622 m3/uur

Specificaties	
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	622 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afzuigcapaciteit recirculatie	499 m3/uur
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2200-3700 W
Vermogen 2e kookzone	2200-3700 W
Soort luchtgeleiding	Afvoer/recirculatie
Vermogen 3e kookzone	2200-3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	2200-3700 W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	74 dB
Geluid recirculatie intensiefstand	72 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	69 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	200x240 mm
Afmetingen 2e kookzone	200x240 mm
Afmetingen 3e kookzone	200x240 mm
Afmetingen 4e kookzone	200x240 mm
Maximale luchtafvoer diameter	200 mm
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Rechthoekige luchtafvoer	220 x 90 mm
Maximale nisbreedte	752 mm
Maximale nisdiepte	492 mm
Maximale nishoogte	223 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	223 mm
Minimale dikte werkblad	16 mm
Breedte inclusief verpakking	956 mm
Bruto gewicht	32.8 kg
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	666 mm
Hoogte inclusief verpakking	431 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/VDE
Kinderbeveiliging	Ja

Toebehoren	
Optionele accessoires	HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ390512, HZ390522, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1
Meegeleverde toebehoren	1 x CleanAir Standard koelfilter

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

